



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Artikel	ASKOLD
Kategorie	S3 SRC
Größen	36 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	650gr
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	wasserdichtes Leder, ausgestattet mit Schnellverschluss
FUTTER	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	acciaio, 200 Joule, nickelfrei
FOIL	Nickelfrei-Stahl
FUSSBETT	Soft-Tex. PE-Schaum-Einlegesohle, ausgekleidet mit antibakterieller Stoff.
SALT	BASES , optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule dank der Verwendung von Dual-Density PU. Maximale Stabilität beim Gehen



BASES
collection

	Anforderung	Ergebnis
OBERE	EN ISO 20345:2011	erhalten
Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h ≥ 0,8	3
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	26
MEMBRAN		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
TIP		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	19,5
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	16
LAMINA		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
feuchte (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	17
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	208
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	55
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	65
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	0,55
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	30
Profilgriffkoeffizient an der	Ferse bei 7° ≥ 0,13	0,15
Boden in Stahl, mit Glycerin geschmiert	, in Flat ≥ 0,18	0,19
Profil-Griffkoeffizient an der	Ferse bei 7° ≥ 0,28	0,40
keramischer Boden mit Waschmittel geschmiert	auf flacher ≥	0,43
	0,32	

Per-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.4

