

Artikel	AVALANCHE
Kategorie	S3L CI SR FO LG
Maße	36 - 48
Fit	11
Gewicht (ein halbes Paar, Größe 42)	580 gr
Metallfrei	Si
Zertifizierung	CE



E.LITE S
Rain & Cold

OBERE	wasserdichtes Leder
FUTTER	Synthetische Wolle zur Wärmedämmung
ZEHENKAPPE	Gefertigt aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven Oberfläche des Bereichs

	Anforderun. EN ISO 20345:2022	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfpermeabilität mg/cm²*h	≥ 0,8	5,5
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 15	49,7
FUTTER		
Wasserdampfpermeabilität	mg/cm²*h ≥ 2	7,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 20	71,6
PUNTALE		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
ZEHENKAPPE		
Stichfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
- in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	300
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	650
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm³	≤ 150	45
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	1,5
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,1
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	23
Profilgriffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,13	0,15
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin in Flach	≥ 0,18	0,19
Profil-Griffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,28	0,33
keramischer Boden mit Waschmittel geschmiert auf flachen	≥ 0,32	0,46

Perf-Hi-Sti, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.2

TAP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY

