

Artikel	BALTIX LOW
Kategorie	S2 SRC
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	430 g
Metallfrei	Ja
Zertifizierung	CE

TOMAIO	Microfibrä impermeabile
FUTTER	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Verbundmaterial
FUSSBETT	Es garantiert dank der mehrfachen 3D-Struktur in Soft PU eine Polsterung auf die gesamte Fußoberfläche. Antistatisch, atmungsaktiv, gefüttert mit abscheißfestem Stoff
SALT	KEM in PU Dual-Density, flach für bessere Stabilität. Sehr gute Rutschfestigkeit



CHEM & FOOD collection

	Requisito	Risultato
	EN ISO 20345:2011	ottenuto
TOMAIO		
Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h ≥ 0,8	
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 15	
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	5,9
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 20	53
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15,5
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	4
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	178
SUOLA		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm ³ ≤ 150	35
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1,2
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	21
Profil-Griffkoeffizient an der Ferse a	7° ≥ 0,13	0,16
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Flach ≥ 0,18	0,31
Profil-Griffkoeffizient auf	Ferse A 7° ≥ 0,28	0,29
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	in piano ≥ 0,32	0,45

