

Gegenstand	BEAUFORT CAP
Kategorie	S3 CI SRC
Größen	38 - 46
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	690 g
Metallfrei	Ja
Zertifizierung	CE

OBERE	TOP37 wasserdichtes Leder mit Futter und Resistenz gegen Öle und Kohlenwasserstoffe. Seitliche Züge für einfachen Einstieg
FUTTER	Synthetische Wolle zur Wärmedämmung
ZEHENKAPPE	Gefertigt aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
SALT	optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven Oberfläche des Bereichs



E-LITE S
Rain & Cold

	Anforderung	Ergebnis
	EN ISO 20345:2011	erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 0,8	3,3
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 15	37
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 2	7,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 20	71,6
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
FOIL		
Stichfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	300
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	650
SALT		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm3	≤ 150	45
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	Mm ≤ 4	1,5
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1,1
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	23
Profil-Griffkoeffizient auf Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Tacco a 7° im Klavier ≥ 0,18	0,15
Profil-Griffkoeffizient auf Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	Tacco a 7° im Klavier ≥ 0,28	0,33
		0,46

