

Articolo	COUGAR HIGH
Kategorie	S3L CI SR FO
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	500 g
Metallfrei	Ja
Zertifizierung	CE

OBERE	Extrem abrieb- und reißfestes Gewebe, wasserdicht und atmungsaktiv
FUTTER	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
MITTELS	Gefertigt aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
OHLENS	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahl. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FOOTBED	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven Oberfläche des



PREDATOR collection

	Anforderung EN ISO 20345:2022	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 0,8	4,2
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm² ≥ 15	40,1
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm² ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	24
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	19
FOIL		
Stichfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
- in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	19
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	364
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm³ ≤ 150	42,5
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,7
	≥ 20 Ferse-	27
	Energieabsorption	
Profil-Griffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,13	0,14
Boden in Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flat ≥ 0,18	0,24
Profil-Griffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,28	0,60
keramischer Boden mit	Waschmittel auf	0,80
der Platte	geschmiert ≥ 0,32	

Perf Italia S.p.A. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli attenti. Versione 1.0