

Artikel	DENVER LOW
Kategorie	S1 P SRC
Größen	38 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	470 gr
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	Wildleder
FUTTER	aus atmungsaktivem und abriebfestem 3D-Stoff
ZEHENKAPPE	Aluminium, 200 Joule
SPITZENPLATTE	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche . Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Es garantiert dank der mehrfachen 3D-Struktur in Soft PU eine Polsterung auf die gesamte Fußoberfläche. Antistatisch, atmungsaktiv, gefüttert mit abscheißfestem Stoff
SOHLE	in Single-Density-PU flach für bessere Stabilität. Sehr gute Rutschfestigkeit

ALU-S

Shield PRO

BDRY

HSR



METROPOLIS collection

	Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	47,8
MEMBRAN		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	5,9
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	53
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14,5
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	20
LAMINA		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
- in ambiente umido (85% umidità relativa)	MΩ ≥ 0,1	4
- in ambiente secco (30% umidità relativa)	MΩ ≤ 1000	178
SUOLA		
Resistenza all'abrasione: perdita di volume	mm ³ ≤ 150	35
Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio	mm ≤ 4	0
Resistenza agli idrocarburi: variazione volume	% ≤ 12	1,2
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	21
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in acciaio lubrificato da glicerina	tacco a 7° ≥ 0,13 in piano ≥ 0,18	0,16 0,31
Coefficiente di aderenza del battistrada su suolo in ceramica lubrificato da detergente	tacco a 7° ≥ 0,28 in piano ≥ 0,32	0,29 0,45

Perf-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.0