



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Article                  | <b>DENVER LOW</b> |
| Catégorie                | <b>S1 P SRC</b>   |
| Pointures                | <b>36 - 47</b>    |
| Largeur de la chaussure  | <b>11</b>         |
| Poids (demi pied, pt 42) | <b>470 gr</b>     |
| Metal free               | <b>No</b>         |
| Certificat               | <b>CE</b>         |

|                                |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIGE</b>                    | Cuir velours                                                                                                                                                                                     |
| <b>DOUBLURE</b>                | En polyamide à l'absorption rapide de l'humidité, antibactérienne, hautement transpirante. Elle donne un plus haut confort pendant toute la journée de travail. Résistance à l'abrasion optimale |
| <b>EMBOUT</b>                  | en aluminium, 50% plus léger qu'un embout en acier                                                                                                                                               |
| <b>SEMELE ANTI-PERFORATION</b> | anti-perforation amagnétique en matériau composite, 40% plus léger et flexible qu'une lame en acier. Elle donne une protection majeure en couvrant la totalité de la surface du pied             |
| <b>PREMIERE DE PROPRETE</b>    | en mousse PU 10mm, doublée en tissu antibactérien                                                                                                                                                |
| <b>SEMELE</b>                  | PU monodensité plat pour une meilleure stabilité. Excellente résistance au glissement                                                                                                            |

BDRY ALU-S

Shield PRO

HSR



## METROPOLIS

collection

|                                                  | Requise                    | Résultat    |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|                                                  | EN ISO 20345:2011          | obtenu      |
| <b>TIGE</b>                                      |                            |             |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                   | mg/cmq*h $\geq 0,8$        | 5,1         |
| Coefficient de perméabilité                      | mg/cmq $\geq 15$           | 47,8        |
| <b>DOUBLURE</b>                                  |                            |             |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                   | mg/cmq*h $\geq 2$          | 5,9         |
| Coefficient de perméabilité                      | mg/cmq $\geq 20$           | 53          |
| <b>EMBOUT</b>                                    |                            |             |
| Résistance au choc                               | mm $\geq 14$               | 14,5        |
| Résistance à la compression                      | mm $\geq 14$               | 20          |
| <b>Semelle ANTI-PERFORATION</b>                  |                            |             |
| Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)  | N $\geq 1100$              | $\geq 1100$ |
| <b>Résistance électrique</b>                     |                            |             |
| - en lieu humide                                 | M $\Omega$ $\geq 0,1$      | 4           |
| - en lieu sec                                    | M $\Omega$ $\leq 1000$     | 178         |
| <b>SEMELE</b>                                    |                            |             |
| Résistance à l'abrasion (perte de volume)        | mm <sup>3</sup> $\leq 150$ | 35          |
| Résistance aux flexions                          | mm $\leq 4$                | 0           |
| Résistance aux hydrocarbures                     | % $\leq 12$                | 1,2         |
| Absorption du choc au talon                      | J $\geq 20$                | 21          |
| Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | Talon $\geq 0,13$          | 0,16        |
| Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | Talon $\geq 0,28$          | 0,29        |
| sol en céramique lubrifiée par détergent         | Plat $\geq 0,32$           | 0,45        |

Perf-Italis Srl, tous les droits réservés. Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable en raison de l'évolution des matériaux et des articles. Version 1.0

