

Gegenstand	ENDURANCE HIGH
Kategorie	S3L FO CI SR LG
Größen	36 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	580 gr
Metallfrei.	Ja.
Zertifizierung	CE



E.LITE
collection

TOMAIA	wasserdichtes Maserungsleder und abriebfestes Leder
OBERE	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
LAMINA	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschäum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SOHLE	ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area

OBERE

Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h	≥ 0,8
LINING-Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ²	≥ 15

LINING

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h	≥ 2
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ²	≥ 20

ZEHENKAPPE

Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm	≥ 14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm	≥ 14

LAMINA

Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1100
-------------------------------------	---	--------

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000

SOLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	
Fersenenergieabsorption	J	≥ 20

Profilgriffkoeffizient an der	Ferse bei 7°	≥ 0,13
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flach	≥ 0,18
Profil-Griffkoeffizient an der	Ferse bei 7°	≥ 0,28
keramischer Boden mit Waschmittel	geschmiert auf	
	flächen	≥ 0,32

Ergebnis erhalten

3,5
37
11,1
97,7
14
14
≥ 1100
300
650
45
1,5
1,1
23
0,15
0,19
0,33
0,46

Per-Italo Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.2

