

Article	ENDURANCE HIGH ESD
Catégorie	S3L LG FO SR, ESD
Pointures	36 - 48
Largeur de la chaussure	11
Poids (demi pied, pt 42)	580 gr
Metal free	Oui
Certificat	CE

TIGE	Cuir pleine fleur hydrofuge et cuir résistant à l'abrasion
DOUBLURE	En polyamide à l'absorption rapide de l'humidité, antibactérienne, hautement transpirante. Elle donne un plus haut confort pendant toute la journée de travail. Résistance à l'abrasion optimale
EMBOUT	amagnétique en matériau composite, 50% plus léger qu'un embout en acier
SEMELLE ANTI-PERFORATION	anti-perforation amagnétique en matériau composite, 40% plus léger et flexible qu'une lame en acier. Elle donne une protection majeur en couvrant la totalité de la surface du pied
PREMIERE DE PROPRETE	en mousse PU 10mm, doublée en tissu antibactérien
SEMELLE	absorption optimale des sollicitations sur la colonne vertébrale, grâce à la présence de PU souple combinée à l'effet mémoire et à la surface concave de la zone

bdry

TAP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY



E.LITE
collection

	Requis	EN ISO 20345:2022	Résultat
		+ A1:2024	obtenu
TIGE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	≥ 0,8	3,5
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	≥ 15	37
DOUBLURE			
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coefficient de perméabilité	mg/cmq	≥ 20	97,7
EMBOUT			
Résistance au choc	mm	≥ 14	14
Résistance à la compression	mm	≥ 14	14
Semelle ANTI-PERFORATION			
Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
Résistance électrique (EN ISO 20345:2010)			
- en lieu humide	MΩ	≥ 0,1	300
- en lieu sec	MΩ	≤ 1000	650
Résistance électrique ESD (EN 61340-5-1)			
Résistance électrique à la terre	Ω	≤ 3,5 x 10 ⁷	3,4 x 10 ⁷
Résistance électrique transversal de la semelle	Ω	≥ 1x10 ⁵ R ≤ 1x10 ⁸	9 x 10 ⁷
SEMELLE			
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	≤ 150	45
Résistance aux flexions	mm	≤ 4	1,5
Résistance aux hydrocarbures	%	≤ 12	1,1
Absorption du choc au talon	J	≥ 20	23
Résistance au glissement sur carreaux de céramique avec du lauryl sulfate de sodium	Condition A	≥ 0,13	0,35
	Condition B	≥ 0,18	0,38
Résistance au glissement sur carreaux de céramique avec de la glycérine	Condition C	≥ 0,28	0,23
	Condition D	≥ 0,32	0,25

Les données techniques indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable en raison de l'évolution des matériaux et des articles. Version 2.0