

Gegenstand	ENDURANCE LOW
Kategorie	S3L FO CI SR LG
Größen	36 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	550 gr
Metallfrei.	Ja.
Zertifizierung	CE



E.LITE
collection

OBERE	wasserdichtes Maserungsleder und abriebfestes Leder
FUTTER	in Polyamid, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
LAMINA	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SOHLE	optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven



OBERE

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h	≥ 0,8	3,5
LINNING-Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ²	≥ 15	37

LINING

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h	≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ²	≥ 20	97,7

ZEHENKAPPE

Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm	≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm	≥ 14	14

LAMINA

Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
-------------------------------------	---	--------	--------

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1	300
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000	650

SOLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm3		≤ 150	45
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm		≤ 4	1,5
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung		≤ 12	1,1
Fersenenergieabsorption	J	≥ 20	23
Profilgriffkoeffizient an der Ferse bei 7°		≥ 0,13	0,15
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flach	≥ 0,18	0,19
Profil-Griffkoeffizient an der Ferse bei 7°		≥ 0,28	0,33
keramischer Boden mit Waschmittel	geschmiert auf flachen	≥ 0,32	0,46

Per-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.5

