

Gegenstand	FORCE 3
Kategorie	S1 P SRC
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	520 gr
Metallfrei.	Ja.
Zertifizierung	CE

OBERE	Perforiertes Wildleder
FUTTER	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
LAMINA	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SOHLE	ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area

bdry

TOP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY



E.LITE
collection

	Anforderung	Ergebnis
	EN ISO 20345:2011	erhalten
OBERE		
Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,1
LINING-Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	47,8
LINING		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
FOIL		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	300
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	650
SOLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	45
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	1,5
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,1
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	1,1
Profilgriffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,13	23
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flach ≥ 0,18	0,15
Profil-Griffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,28	0,19
keramischer Boden mit Waschmittel	geschmiert auf flachen ≥ 0,32	0,33
		0,46

Per-Italo Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.3

