

Artikelkategorie:	GTX22 LOW
Passgrößen:	S1 PL LG FO SR
Gewicht (halbes Paar, Größe 42):	35 - 48
Metallfrei:	11
Zertifizierung:	550 gr
	No
	CE

OBERE	Perforiertes Wildleder
FUTTER	B-trocken , Polyamid, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Alu-S , Aluminium 200 Joule
FOIL	ShieldPRO , Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Memorybed confortech , mit Formgedächtnis, das mit antiabschleißfähigem Stoff
SALT	Weiche PU, weich für einen besseren Polstereffekt. Hohe Sohlenstabilität

MEMORYBED confortech

bdry

ALU-S

Shield PRO



GTX BOOSTER

collection

	Anforderung	Ergebnis erhalten
OBERE	EN ISO 20345:2022	
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,5
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	49,7
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	16
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	17
LAMINA		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
• in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	19
• in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	364
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	42,5
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,7
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	27
Rutschfestigkeitsbedingung	A ≥ 0,31	0,54
Keramikplatten mit Natriumsulfat	Zustand B ≥ 0,36	0,45
Gleitfestigkeit	Zustand C ≥ 0,19	0,28
Keramikplatten mit Glycerin	Zustand D ≥ 0,22	0,25

Perf-Italia S.p.A. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione scheda 1.1

