PERF

PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Artículo	GTX22 LOW
Categoría	S1 PL LG FO SR - ESD
Tallas	35 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	550 gr
Metal free	No
Certificación	CE



GTX BOOSTER

collection

CORTE	**Piel** serraje perforada.
FORRO	**B-dry,** en poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano, altamente transpirable. Garantiza mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	**Alu-S,** en aluminio 200 Joules.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	**ShieldPRO**, amagnética en material compuesto, un 40% más ligera y flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo garantiza mayor protección al cubrir el 100% de la superficie. Certificada **EN ISO 12568:2010.**
PLANTILLA	**Memory**bed comfortech, con memoria de forma, forrada en tejido antiabrasión.
SUELA	**Soft PU**, suave para un mayor efecto amortiguador. Alta estabilidad de la suela.

MEMORYBED comfortech

bdry

ALU-S

Shield PRO

CORTE		**Exigencia EN ISO 20345:2022**		**Resultados obtenidos**
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥	0,8	4,2
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥	15	40,1
FORRO				
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥	2	11,1
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥	20	97,7
PUNTERA				
Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥	14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥	14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN				
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥	1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA				
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥	0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤	1000	364
SUELA				
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm^3	≤	150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤	4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤	12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥	20	27
Coeficiente de adherencia de la suela sobre	Condición A	≥	0,31	0,54
ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición B	≥	0,36	0,45
Coeficiente de adherencia de la suela sobre	Condición C	≥	0,19	0,28
baldosas de cerámica con glicerina	Condición D	≥	0,22	0,25

Perf Italia Srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. versión 1.0