

Artikelkategorie:	GTX36 HIGH
Passgrößen:	S3L LG FO SR
Gewicht (halbes Paar, Größe 42):	38 - 47
Metallfrei:	11
Zertifizierung:	650 gr
	No
	CE

OBERE	wasserdichtes und atmungsaktives Leder aus Maserung. Gepolsterter Kragen für zusätzlichen Halt
FODERA	B-trocken , Polyamid, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Alu-S , in alluminio 200 Joule
FOIL	ShieldPRO , nicht-magnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlblech. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Memorybed-Komfort , mit Shape Memory, ausgekleidet mit abscheißfestem Stoff
SALT	Weiche PU, weich für einen besseren Polstereffekt. Hohe Sohlenstabilität

MEMORYBED confortech

bdry

ALU-S

Shield PRO



GTX BOOSTER

collection

	Anforderung EN ISO 20345:2022	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	46,5
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15,5
FOIL		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
• in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	71
• in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	450
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	50
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	1,5
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	36
Rutschfestigkeit	Condizione A ≥ 0,31	0,54
Keramikkacheln mit Natriumsulfat	Condizione B ≥ 0,36	0,45
Rutschfestigkeit	Condizione C ≥ 0,19	0,28
Keramikplatten mit Glycerin	Condizione D ≥ 0,22	0,25

Versione 1.1

