

Artikelkategorie: GTX39 LOW
rie: S1 PL LG FO SR
Passgrößen: 35 - 48
Gewicht (halbes Paar, Größe 42): 11
Metallfrei: 550 gr
No
Zertifizierung: CE

OBERE	Pelle scamosciata e Dry-Tech , tessuto 3D altamente traspirante
FUTTER	B-trocken , Polyamid, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Alu-S , in Alluminio 200 Joule
FOIL	ShieldPRO , nicht magnetisch aus Verbundwerkstoffen, 40 % leichter und flexibler als Stahlblech. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Memorybed-Komfort , mit Shape Memory, ausgekleidet mit abscheißfestem Stoff
SALT	Weiche PU, weich für einen besseren Polstereffekt. Hohe Sohlenstabilität



GTX BOOSTER

collection

OBERE	Anforderung EN ISO 20345:2022	Ergebnis erhalten
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 20	97,7
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	16
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	17
FOIL		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISSCHER WIDERSTAND		
• in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	19
• in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	364
SUOLA		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm³	≤ 150	42,5
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,7
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	27
Rutschfestigkeitsbedingung	A ≥ 0,31	0,54
Keramikplatten mit Natriumsulfat	Zustand B ≥ 0,36	0,45
Gleitfestigkeit	Zustand C ≥ 0,19	0,28
Keramikplatten mit Glycerin	Zustand D ≥ 0,22	0,25



Perf Italia S.p.A. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 2.1