

Artikelkategorie:	GTX42 LOW
Passgrößen:	S3L LG FO SR
Gewicht (halbes Paar, Größe 42):	38 – 47
Metallfrei:	11
Zertifizierung:	560 gr
	No
	CE

OBERE	Wasserdichtes Leder und abscheißfeste Lederkappe, ausgestattet mit Schnürsystem und U-Turn-Schnellentfernung
FUTTER	B-trocken , Polyamid, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Alu-S , in Alluminio 200 Joule
FOIL	ShieldPRO , Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Memorybed-Komfort , mit Shape Memory, ausgekleidet mit abscheißfestem Stoff
SALT	Weiche PU, weich für einen besseren Polstereffekt. Hohe Sohlenstabilität

MEMORYBED comfortech
ALU-S
b-dry
Shield PRO



GTX BOOSTER

collection

	Anforderung EN ISO 20345:2022	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	
Permeabilitätskoeffizient	mg/cmq ≥ 15	
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	16
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	17
FOIL		
Stichfestigkeit (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
• in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	19
• in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	364
SUOLA		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm3	≤ 150	42,5
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,7
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	27
Rutschfestigkeitsbedingung	A ≥ 0,31	0,54
Keramikplatten mit Natriumsulfat	Zustand B ≥ 0,36	0,45
Gleitfestigkeit	Zustand C ≥ 0,19	0,28
Keramikplatten mit Glycerin	Zustand D ≥ 0,22	0,25

Perf Italia S.r.l. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli.
Versione 1.1

