

ARTIKEL	INTRUDER
Kategorie	S3 CI HRO SRC
Größen	38 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	730 gr
Metallfrei.	Ja
Zertifizierung	CE

OBERE	wasserdichtes Leder und abriebfeste Lederverstärkung vorne
B-trockene	BESCHICHTUNG aus Polyamid und Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, wärmeisolierende Faser wirksam bis zu -30°C
ZEHENKAPPE	aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
LAMINA	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche . Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SOHLE	PU/Vibram-Gummi®, widerstandsfähig gegen Kontakthitze bis zu 300°C. Tiefes Gummiprofil für den extremen Einsatz



RAIN & COLD Vibram

	Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 0,8	5,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm² ≥ 15	53,3
MEMBRAN		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient mg	/cm² ≥ 20	97,7
TIP		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15,5
LAMINA		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	71
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	450
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	MM3 ≤ 150	50
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	Mm ≤ 4	1,5
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	36
Profil-Griffkoeffizient auf	7° Fuß ≥ 0,13	0,15
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Flach ≥ 0,18	0,19
Profil-Griffkoeffizient auf	7° Fuß ≥ 0,28	0,34
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	Flach ≥ 0,32	0,46

Peri-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.4

