

Artículo	KITZBUEHEL WR
Categoría	S3 CI WR HRO SRC
Tallas	38 - 47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	575gr
Metal free	Sì
Certificación	CE

CORTE	Nubuck hidrófugo, inserto trasero de alta visibilidad.
IMPERMEABILIDAD	Membrana PERF-DRY120 , totalmente impermeable y transpirable.
FORRO	Lana sintética para el aislamiento térmico.
PUNTERA	Puntera amagnética de material compuesto, un 50 % más ligera que una puntera de acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Plantilla antiperforación amagnética de material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que una plantilla de acero. Proporciona una mayor protección al cubrir toda la superficie del pie.
PLANTILLA INTERIOR	PLANTILLA INTERIOR , Espuma de PU de 10 mm, revestida con tejido antibacteriano.
SUELA	PU/caucho Vibram® Sculpture , con dibujo profundo para usos extremos. Resistente al calor por contacto hasta 300 °C .

TOP
DEFENCE

WATERPROOF PERF-DRY120

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY



www.perf-safety.it



RAIN & COLD
Vibram

Exigencia
EN ISO 20345:2011

			Resultados obtenidos
CORTE			
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	40,1
FORRO			
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	97,7
PUNTERA			
Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	24
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	19
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN			
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA			
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	364
SUELA			
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³	≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre			
suelo en acero lubricado por glicerina	talón a 7 °	≥ 0,13	0,14
	en el plan	≥ 0,18	0,24
Coefficiente de adherencia de la suela sobre			
suelo de cerámica lubricados por el detergente	talón a 7 °	≥ 0,28	0,60
	en el plan	≥ 0,32	0,80

Perf Talla 91, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. versión 2.0

