

Artikel	KITZBUHELE WR
Kategorie	S3 WR HRO SRC
Größen	38 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	575 gr
Metallfrei.	Ja.
Zertifizierung	CE

OBERE	Wasserdichter Nubuck, hochsichtbarer Rückeneinsatz
WASSERDICHT	PERF-DRY120 Membran , vollkommen wasserdicht und atmungsaktiv
LINING	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Gefertigt aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert es größere Leistungen protezione ricoprendo il 100% von der Oberfläche. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FOOTBED	aus 10 mm Polyurethanschäum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	PU/Vibram-Gummi®, widerstandsfähig gegen Kontakthitze bis zu 300°C. Tiefes Gummiprofil für den extremen Einsatz



RAIN & COLD Vibram

	Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 0,8	4,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm² ≥ 15	42,8
LINING		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h ≥ 2	2,5
Permeabilitätskoeffizient mg	/cm² ≥ 20	20,7
TIP		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15,5
LAMINA		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
- in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0.1	71
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	450
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm³	≤ 150	50
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	1,5
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	36
Profilgriffkoeffizient an der		
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flach ≥ 0,18	0,15
Profil-Griffkoeffizient an der	Ferse bei 7° ≥ 0,28	0,19
keramischer Boden mit Waschmittel	geschmiert auf	0,34
	flächen ≥ 0,32	0,46

Perf-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.3

