

Artikel	LYNX
Kategorie	S1 PL SR FO
Größen	36 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	560 gr
Metallfrei	Ja
Zertifizierung	CE

OBERE	Maserung sleder
MEMBRAN	in Polyamid, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, sehr stark atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
Nichtmagnetische MITTELSOHLE	aus Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Folien Aus Stahl. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SOLE	optimale Belastungsaufnahme auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von von PU-Schaum kombiniert mit dem Gedächtniseffekt und der konkave Oberfläche des Bereichs

XLTOP
DEFENCE

bdry

Shield PRO

HSR



PREDATOR collection

	Anforderung EN ISO 20345:2022	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	53,5
LINING		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
TIP		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	24
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	19
LAMINA		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
1. in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	19
2. in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	364
SOLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	42,5
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: % Veränderung	≤ 12	1,7
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	27
Profil-Griffkoeffizient an der Stahlboden mit Glycerin geschmiert	Ferse bei 7° ≥ 0,13 bei flacher ≥ 0,18	0,14 0,24
Profilgriffkoeffizient an der keramischer Boden mit Waschmittel geschmiert	Ferse bei 7° ≥ 0,28 auf flacher ≥ 0,32	0,60 0,80

Perf-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.0

