

Artikel	MICHIGAN HIGH
Kategorie	S3 SRC
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	550 gr
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	Wasserdichter Nubuck und abriebfestes Leder
FUTTER	in tessuto 3D traspirante e resistente alle abrasioni
ZEHENKAPPE	Aluminium, 200 Joule
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Es garantiert dank der mehrfachen 3D-Struktur in Soft PU eine Polsterung auf die gesamte Fußoberfläche. Antistatisch, atmungsaktiv, gefüttert mit abscheißfestem Stoff
SALT	in einer eindichten PU. Flach für bessere Stabilität. Sehr gute Rutschfestigkeit

ALU-S

Shield PRO

BDRY HSR



METROPOLIS collection

OBERE	Anforderung ng EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	42,8
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	5,9
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	53
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14,5
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	20
LAMINA		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
• in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit) MΩ	≥ 0,1	4
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit) MΩ	≤ 1000	178
SUOLA		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	35
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,2
Ferse-Energieabsorption	≥ 20	21
Profil-Griffkoeffizient an der Boden in Stahl, geschmiert mit Glycerin	Ferse bei 7° ≥ 0,13 in Flat ≥ 0,18	0,16
Profil-Griffkoeffizient an der keramischer Boden mit der Platte	Ferse bei 7° ≥ 0,28 Waschmittel auf geschmiert ≥ 0,32	0,31 0,29 0,45

Perf Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dei cambiamenti dei materiali e degli articoli. Versione 1.0

