

Artikel	MICHIGAN LOW
Kategorie	S3 SRC
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	510 gr
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	Wasserdichter Nubuck und abriebfestes Leder
FUTTER	aus atmungsaktivem und abriebfestem 3D-Stoff
ZEHENKAPPE	Aluminium, 200 Joule
SPIITZENPLATTE	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche . Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Es garantiert dank der mehrfachen 3D-Struktur in Soft PU eine Polsterung auf die gesamte Fußoberfläche. Antistatisch, atmungsaktiv, gefüttert mit abscheißfestem Stoff
SOHLE	in einer eindichten PU. Flach für bessere Stabilität. Sehr gute Rutschfestigkeit

ALU-S

Shield PRO

BDRY HSR



METROPOLIS collection

	Anforderung	Ergebnis
OBERE	EN ISO 20345:2011	erhalten
Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	42,8
MEMBRAN		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	5,9
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	53
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14,5
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	20
LAMINA		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
- in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	4
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	178
SUOLA		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	MM3 ≤ 150	35
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	Mm ≤ 4	0
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1,2
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	21
Profil-Griffkoeffizient auf Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Tacco a 7° ≥ 0,13	0,16
Profil-Griffkoeffizient auf Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	im Klavier ≥ 0,18	0,31
	Tacco a 7° ≥ 0,28	0,29
	im Klavier ≥ 0,32	0,45

Perf-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.0

