

Artikel	MIXER
Kategorie	S2 SRC
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	460 g
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	Wasserdichte Mikrofaser
FUTTER	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	aus Aluminium gefertigt, 50 % leichter als Stahl
FUSSBETT	Es garantiert dank der mehrfachen 3D-Struktur in Soft PU eine Polsterung auf die gesamte Fußoberfläche. Antistatisch, atmungsaktiv, gefüttert mit abscheißfestem Stoff
SALT	KEM in PU Dual-Density, flach für bessere Stabilität. Sehr gute Rutschfestigkeit



CHEM & FOOD collection

OBERE	Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	1,2
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	20
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	5,9
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	53
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15,5
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	4
- in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	178
SUOLA		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm' ≤ 150	35
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1,2
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	21
Profil-Griffkoeffizient auf	tacco a 7° ≥ 0,13	0,16
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	in piano ≥ 0,18	0,31
Profil-Griffkoeffizient auf	tacco a 7° ≥ 0,28	0,29
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	in piano ≥ 0,32	0,45

Perf Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda sono soggetti a variazioni senza preavviso dalla evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.3

bdry

ALU-S

HSR

