

Artikel	MUNICH
Kategorie	S3 CI HRO SRC
Größen	38 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	710 gr
Metallfrei.	Ja.
Zertifizierung	CE



RAIN & COLD

Vibram

OBERE	wasserdichtes Leder mit Maserung. Seitenreißverschluss für einfachen Einstieg
FUTTER	Synthetische Wolle zur Wärmedämmung
ZEHENKAPPE	Gefertigt aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche . Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	PU/Vibram-Gummi®, widerstandsfähig gegen Kontakthitze bis zu 300°C. Tiefes Gummiprofil für den extremen Einsatz

	Anforderung	Ergebnis
	EN ISO 20345:2011	erhalten
OBERE		
Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	53,3
MEMBRAN		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	7,7
Permeabilitätskoeffizient mg	/cm ² ≥ 20	71,6
TIP		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15,5
LAMINA		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	71
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	450
SOLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm3	≤ 150	50
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	1,5
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	36
Profilgriffkoeffizient an der	Ferse bei 7° ≥ 0,13	0,15
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flach ≥ 0,18	0,19
Profil-Griffkoeffizient an der	Ferse bei 7° ≥ 0,28	0,34
keramischer Boden mit Waschmittel	geschmiert auf flachen ≥ 0,32	0,46

Perf-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.1

TAP
DEFENCE



Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY

