

Artikel	NEW ZERMATT WR
Kategorie	S3 WR SRC
Größen	39 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	690 gr
Metallfrei.	Ja.
Zertifizierung	CE

OBERE	Wasserdichtes Leder mit Faser, hochsichtbarer Rückeneinsatz
WASSERDICHT	PERF-DRY120 Membran, vollkommen wasserdicht und atmungsaktiv
FODERA	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Gefertigt aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
FOIL	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven Oberfläche des Bereichs

bdry

TOP
DEFENCE

WATERPROOF

Shield PRO

PERF-DRY120



E-LITE S
Rain & Cold

	Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
OBERE		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,7
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	53,3
MEMBRAN		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient mg	/cm ² ≥ 20	97,7
TIP		
Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
FOIL		
Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
- in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	300
- in einer trockenen Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	650
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	45
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	1,5
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,1
Fersenenergieabsorption	J ≥ 20	23
Profilgriffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,13	0,15
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flach ≥ 0,18	0,19
Profil-Griffkoeffizient an der keramischer Boden mit Waschmittel	geschmiert auf flachen ≥ 0,32	0,33
		0,46

Per-Italo Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.0

