

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Articolo                 | <b>NEW ZERMATT WR</b> |
| Categoria                | <b>S3 WR SRC</b>      |
| Misure                   | <b>39 - 48</b>        |
| Calzata                  | <b>11</b>             |
| Peso (mezzo paio, tg 42) | <b>690 gr</b>         |
| Metal free               | <b>Si</b>             |
| Certificazione           | <b>CE</b>             |

|                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMAIO</b>     | Pelle fiore impermeabile, inserto posteriore alta visibilità                                                                                                                                                         |
| <b>WATERPROOF</b> | membrana PERF-DRY120, totalmente impermeabile e traspirante                                                                                                                                                          |
| <b>FODERA</b>     | in poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione                  |
| <b>PUNTALE</b>    | in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio                                                                                                                                                      |
| <b>LAMINA</b>     | amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010 |
| <b>FOOTBED</b>    | in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico                                                                                                                                                      |
| <b>SUOLA</b>      | ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area                                             |

**bdry**

**TOP**  
DEFENCE

**WATERPROOF**

**Shield PRO**

**PSD**  
TECHNOLOGY

**PERF-DRY120**



**E-LITE S**  
**Rain & Cold**

|                                                  | Requisito                   | Risultato       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>TOMAIO</b>                                    | <b>EN ISO 20345:2011</b>    | <b>ottenuto</b> |
| Permabilità al vapore d'acqua                    | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 0,8 | 5,7             |
| Coefficiente di permeabilità                     | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15     | 53,3            |
| <b>FODERA</b>                                    |                             |                 |
| Permabilità al vapore d'acqua                    | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 2   | 11,1            |
| Coefficiente di permeabilità                     | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 20     | 97,7            |
| <b>PUNTALE</b>                                   |                             |                 |
| Resistenza all'urto: altezza libera              | mm ≥ 14                     | 14              |
| Resistenza alla compressione: altezza libera     | mm ≥ 14                     | 14              |
| <b>LAMINA</b>                                    |                             |                 |
| Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010) | N ≥ 1100                    | ≥ 1100          |
| <b>RESISTENZA ELETTRICA</b>                      |                             |                 |
| - in ambiente umido (85% umidità relativa)       | MΩ ≥ 0,1                    | 300             |
| - in ambiente secco (30% umidità relativa)       | MΩ ≤ 1000                   | 650             |
| <b>SUOLA</b>                                     |                             |                 |
| Resistenza all'abrasione: perdita di volume      | mm <sup>3</sup> ≤ 150       | 45              |
| Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio | mm ≤ 4                      | 1,5             |
| Resistenza agli idrocarburi: variazione volume   | % ≤ 12                      | 1,1             |
| Assorbimento di energia del tacco                | J ≥ 20                      | 23              |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su      | tacco a 7° ≥ 0,13           | 0,15            |
| suolo in acciaio lubrificato da glicerina        | in piano ≥ 0,18             | 0,19            |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su      | tacco a 7° ≥ 0,28           | 0,33            |
| suolo in ceramica lubrificato da detergente      | in piano ≥ 0,32             | 0,46            |

Per i dati di tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.0

