

Artículo	NORFOLK
Categoría	S3 SRC
Tallas	37-47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	650 gr
Metal free	SI
Certificación	CE

CORTE	TOP37 piel flor impermeable resistente a aceites e hidrocarburos. Tiradores laterales para facilitar el calzado.
FORRO	De poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Garantiza el máximo confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	De material compuesto amagnético, un 50 % más ligera que el acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Amagnética, de material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que las plantillas de acero. Al mismo tiempo, garantiza una mayor protección al cubrir el 100 % de la superficie. Certificada según EN ISO 12568:2010.
PLANTILLA	De poliuretano de 10 mm expandido, forrada con tejido antibacteriano.
SUELA	Óptima absorción de los impactos sobre la columna vertebral gracias al uso de PU expandido con memoria de forma y a la superficie cóncava de la zona del talón.



E.LITE S
Rain & Cold
collection

CORTE	Exigencia EN ISO 20345:2011	Resultados obtenidos
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A ≥ 0,31	0,54
	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C ≥ 0,19	0,28
	Condición D ≥ 0,22	0,25

Perf Italia s.r.l. tutti i diritti sono riservati. I dati presentati in questa pagina sono stati ottenuti da dati presentati in questa pagina. versione 1.0

