



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Articolo                 | <b>NORFOLK</b> |
| Categoria                | <b>S3 SRC</b>  |
| Misure                   | <b>37 - 47</b> |
| Calzata                  | <b>11</b>      |
| Peso (mezzo paio, tg 42) | <b>650 gr</b>  |
| Metal free               | <b>Si</b>      |
| Certificazione           | <b>CE</b>      |

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMAIO</b>  | <b>TOP37</b> pelle fiore impermeabile con resistenza agli olii e idrocarburi. Tiranti laterali per facilitare la calzata                                                                                             |
| <b>FODERA</b>  | in poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione                  |
| <b>PUNTALE</b> | in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio                                                                                                                                                      |
| <b>LAMINA</b>  | amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010 |
| <b>FOOTBED</b> | in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico                                                                                                                                                      |
| <b>SUOLA</b>   | ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area                                             |

**TOP37**

**bdry**

**TOP  
DEFENCE**

**Shield PRO**

**PSD  
TECHNOLOGY**



**E.LITE**  
collection

|                                                  | Requisito                   | Risultato |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                  | EN ISO 20345:2011           | ottenuto  |
| <b>TOMAIO</b>                                    |                             |           |
| Permabilità al vapore d'acqua                    | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 0,8 | 3,3       |
| Coefficiente di permeabilità                     | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15     | 37        |
| <b>FODERA</b>                                    |                             |           |
| Permabilità al vapore d'acqua                    | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 2   | 11,1      |
| Coefficiente di permeabilità                     | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 20     | 97,7      |
| <b>PUNTALE</b>                                   |                             |           |
| Resistenza all'urto: altezza libera              | mm ≥ 14                     | 14        |
| Resistenza alla compressione: altezza libera     | mm ≥ 14                     | 14        |
| <b>LAMINA</b>                                    |                             |           |
| Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010) | N ≥ 1100                    | ≥ 1100    |
| <b>RESISTENZA ELETTRICA</b>                      |                             |           |
| - in ambiente umido (85% umidità relativa)       | MΩ ≥ 0,1                    | 300       |
| - in ambiente secco (30% umidità relativa)       | MΩ ≤ 1000                   | 650       |
| <b>SUOLA</b>                                     |                             |           |
| Resistenza all'abrasione: perdita di volume      | mm <sup>3</sup> ≤ 150       | 45        |
| Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio | mm ≤ 4                      | 1,5       |
| Resistenza agli idrocarburi: variazione volume   | % ≤ 12                      | 1,1       |
| Assorbimento di energia del tacco                | J ≥ 20                      | 23        |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su      |                             |           |
| suolo in acciaio lubrificato da glicerina        | tacco a 7° ≥ 0,13           | 0,15      |
|                                                  | in piano ≥ 0,18             | 0,19      |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su      |                             |           |
| suolo in ceramica lubrificato da detergente      | tacco a 7° ≥ 0,28           | 0,33      |
|                                                  | in piano ≥ 0,32             | 0,46      |

Perf-Italia S.p.A. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.1

