

ARTIKEL	OREGON 2
Kategorie	S1 P SRC
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	460 g
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	Wildleder und Dry-Tech, hochatmungsaktiver 3D-Stoff
FUTTER	aus atmungsaktivem und abriebfestem 3D-Stoff
ZEHENKAPPE	Aluminium, 200 Joule
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	Es garantiert dank der mehrfachen 3D-Struktur in Soft PU eine Polsterung auf die gesamte Fußoberfläche. Antistatisch, atmungsaktiv, gefüttert mit abscheißfestem Stoff
SALT	in PU bidensità, piatta per una migliore stabilità. Ottima resistenza allo scivolamento

ALU-S

Shield PRO

BDRY HSR



METROPOLIS collection

	Requisito	Risultato
	EN ISO 20345:2011	ottenuto
TOMAIO		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	5,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	47,8
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	5,9
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	53
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14,5
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	20
LAMINA		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit) MΩ	≥ 0,1	4
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit) MΩ	≤ 1000	178
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	35
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	Mm ≤ 4	0
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1,2
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	21
Profil-Griffkoeffizient auf	7° Fuß ≥ 0,13	0,16
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Flach ≥ 0,18	0,31
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	Flach ≥ 0,32	0,45

Per informazioni sui prodotti e sui servizi, visitate il sito www.perf-safety.it o chiamate il numero verde 800 20 20 20. Versione 1.0

