

Artikel **PB RIGGER**
Kategorie **S3 CI SRC**
Größen **36 - 48**
Fit **11**
Gewicht (halbes Paar, Größe 42) **777 gr**
Metallfrei **Nein**
Zertifizierung **CE**

OBERE	Wasserdichtes Pull-up-Kornleder
FUTTER	B-trocknen in Polyamid und ThinsulateTM Ultra Insulation 400 gr, wärmeisolierende Faser, wirksam bis zu -30°C
ZEHENKAPPE	acciaio, 200 Joule, nickelfrei
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschäum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	BASES , optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule dank der Verwendung von Dual-Density PU. Maximale Stabilität beim Gehen



BASES collection RAIN & COLD

	Anforderung		Vibram Ergebnis
	EN ISO 20345:2011		erhalten
OBERE			
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8		3,4
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq ≥ 15		34,6
FUTTER			
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2		11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20		97,7
ZEHENKAPPE			
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14		14,5
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14		14,5
LAMINA			
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100		≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND			
in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1		14
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000		100
SOHLE			
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150		57
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	Mm ≤ 4		1
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12		0,44
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20		34
Profil-Griffkoeffizient auf	7° Fuß ≥ 0,13		0,17
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Flach ≥ 0,18		0,22
Profil-Griffkoeffizient auf	7° Fuß ≥ 0,28		0,38
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	Flach ≥ 0,32		0,49

Perf-hall Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione del materiale e degli articoli.
Versione 1.0

