

Artikel	PB1C Brown Low
Kategorie	S3 SRC
Größen	36 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	640 gr
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	Wasserdichtes Pull-up-Kornleder
FUTTER	B-Trocken, hergestellt aus Polyamid, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell, sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	Stahl, 200 Joule, nickelfrei
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	BASES, optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule dank der Verwendung von Dual-Density PU. Maximale Stabilität beim Gehen

bdry

TAP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY



BASES collection

	Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
OBERE		
Dampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	3,4
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	34,6
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14,5
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14,5
FOIL		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	14
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	100
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm3	≤ 150	57
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	Mm ≤ 4	1
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	0.44
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	34
Profil-Griffkoeffizient auf	7" Fuß ≥ 0,13	0.17
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Flach ≥ 0,18	0.22
Profil-Griffkoeffizient auf	7" Fuß ≥ 0,28	0.38
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	Flach ≥ 0,32	0.49

Versione 1.1

