

Artikel	PB1C WR Brown High (Huron Torsion Pro)
Kategorie	S3 WR SRC
Größen	36 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	700 g
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

OBERE	Wasserdichtes Pull-up-Kornleder
FUTTER	PERF-DRY120 Membran, vollkommen wasserdicht und atmungsaktiv
ZEHENKAPPE	Stahl, 200 Joule, nickel free
FOIL	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschäum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	<i>BASES</i> , optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule dank der Verwendung von Dual-Density PU. Maximale Stabilität beim Gehen

bdry

TOP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY



BASES collection RAIN & COLD

	Anforderung	EN ISO 20345:2011	Ergebnis	Vibram
OBERE				
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h	≥ 0,8	3,4	
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm²	≥ 15	34,6	
FUTTER				
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm²*h	≥ 2	11,1	
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm²	≥ 20	97,7	
ZEHENKAPPE				
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm	≥ 14	14,5	
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm	≥ 14	14,5	
FOIL				
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1100	≥ 1100	
ELEKTRISCHER WIDERSTAND				
in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1	14	
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000	100	
SOHLE				
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm3		≤ 150	57	
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	Mm	≤ 4	1	
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	%	≤ 12	0,44	
Energieabsorption der Ferse	J	≥ 20	34	
Profil-Griffkoeffizient auf	7° Fuß	≥ 0,13	0,17	
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	Flach	≥ 0,18	0,22	
Profil-Griffkoeffizient auf	7° Fuß	≥ 0,28	0,38	
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	Flach	≥ 0,32	0,49	

Perf Italia S.r.l. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione del materiale e degli articoli. Versione 1.0

