



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

Artikel	TORNADO LOW-
Kategorie	S3L SR FO LG
Größen	36 - 48
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	530 gr
Metallfrei Ja	
Zertifizierung	CE



E.LITE
collection

OBERE	Wasserdichtes Leder
FUTTER	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
ZEHENKAPPE	aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
LAMINA	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SOHLE	optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven Oberfläche des Bereichs

OBERE

Wasserdampfpermeabilität	mg/cm ² *h	≥ 0,8
LINNING-Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ²	≥ 15

LINING

Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h	≥ 2
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ²	≥ 20

ZEHENKAPPE

Aufprallwiderstand: Kopffreiheit	mm	≥ 14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm	≥ 14

FOIL

Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1100
-------------------------------------	---	--------

ELEKTRISCHER WIDERSTAND

in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≥ 0,1
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ	≤ 1000

SOLE

Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	
Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm	≤ 4	45
Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,5
Fersenenergieabsorption	J	≥ 20
Profilgriffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,13	1,1
Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flach	≥ 0,18
Profil-Griffkoeffizient an der Ferse bei 7°	≥ 0,28	0,15
keramischer Boden mit Waschmittel	geschmiert auf flachen	≥ 0,32
		0,33
		0,46

Perf-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questo scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.5

bdry

TOP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY



www.perf-safety.it